

GAMME **SOL**



➤ Pulvérisateurs à disques en X portés

Mounted X - form disc harrows



- Attelage 3 points cat. 1 et 2, en chapes (écartement 870 mm).
- Châssis : poutre 80 x 80 mm.
- Cadre : poutre 120 x 60 mm.
- Trains de disques arbre □ 40 mm.
- Montage des disques lisses ou crénelés.
- Paliers à double roulements coniques, 4 joints d'étanchéité.
- Dent centrale double spire □ 25 mm + soc triangulaire 200 mm.
- 3-point-linkage, cat. 1 and 2 link pins, heavy duty (870 mm spacing).
- Frame : 80 x 80 mm.
- Disc gang beam : 120 x 60 mm.
- Disc shaft □ 40 mm.
- Discs: plain or notched.
- Double conical bearings, 4 seals.
- Central spiral spring tine □ 25 mm + triangular share 200 mm.



- Option kit déflecteur.
- Option deflector kit.



- Dent centrale double spire + soc triangulaire 200 mm.
- Central spiral spring tine + triangular share 200 mm.

- Le POLYLINER XS inclut un système de réglage qui permet une largeur de travail variable
- The POLYLINER XS includes a manual adjustable working width system.
- Particulièrement adapté au travail entre vignes et vergers
- Particularly adapted to works in vineyard and orchards.
- Ce modèle est équipé de paliers à double roulements coniques 4 joints d'étanchéité ainsi que d'une dent centrale pour un travail parfait
- This model is fitted with a double conical bearings, 4 seals and a central tine for a perfect job.



Modèles / Models		POLYLINER XS			
Nombre disques / Discs number		12	16	20	24
Puissances mini-maxi (CV) / Min.-max. HP requirement	XS-E Arbre 40 E 200 mm 610/6	40 - 65	50 - 75	60 - 85	70 - 95
Largeur de travail (m) / Working width (m)		1.30 / 1.70	1.70 / 2.10	2.10 / 2.50	2.50 / 2.90
Largeur de transport (m) / Transport width (m)		1.35 / 1.75	1.75 / 2.15	2.15 / 2.55	2.55 / 2.95
Poids (kg) / Weight (kg)		700	800	900	1000
Puissances mini-maxi (CV) / Min.-max. HP requirement	XS-A Arbre 40 E 235 mm 610/6	40 - 65	50 - 75	60 - 85	-
Largeur de travail (m) / Working width (m)		1.47 / 1.87	1.90 / 2.30	2.33 / 2.73	-
Largeur de transport (m) / Transport width (m)		1.52 / 1.92	1.95 / 2.35	2.38 / 2.78	-
Poids (kg) / Weight (kg)		710	820	930	-





• Le POLYLINER XM est le plus large de sa catégorie. Il permet des travaux multiples et est particulièrement apprécié pour sa manœuvrabilité en bout de champs.

• The POLYLINER XM is the widest in its category. It allows multiple jobs and is particularly appreciated for its manoeuvrability fields ends.

• De grande résistance avec ses arbres de 40 et ses roulements coniques, il convient à tous les travaux.

• Thanks to a great resistance with 40 mm shafts and conical bearings, it suits to all works.

- Attelage 3 points cat. 1 et 2, en chapes.
- Châssis : poutre 80 x 80 mm.
- Cadre : poutre 120 x 60 mm
- Trains de disques arbre □ 40 mm.
- Montage des disques lisses ou crénelés.
- Paliers à double roulements coniques, 4 joints d'étanchéité.
- Réglage des angles de travail par broches
- Dent centrale double spire □ 25 mm + soc triangulaire 200 mm.
- Jeu de 2 disques effaceurs.

- 3-point-linkage, cat. 1 and 2 link pins, heavy duty.
- Frame : 80 x 80 mm.
- Disc gang beam : 120 x 60 mm.
- Disc shaft □ 40 mm.
- Discs: plain or notched.
- Double conical bearings, 4 seals.
- Working angle adjustment by pin.
- Central spiral spring tine □ 25 mm + triangular share 200 mm.
- Set of 2 levelling discs.



• Dent centrale double spire + soc triangulaire 200 mm.

• Central spiral spring tine + triangular share 200 mm.

Modèles / Models		POLYLINER XM				
Nombre disques / Discs number		16	20	24	28	32
Puissances mini-maxi (CV) / Min-max. HP requirement		50-75	60 - 85	70 - 100	80 - 110	90 - 120
Largeur de travail (m) / Working width (m)	XM-E Arbre 40 E 200 mm 610/6	1.70	2.10	2.50	2.90	3.30
Largeur de transport (m) / Transport width (m)		1.80	2.20	2.60	3.00	3.40
Poids (kg) / Weight (kg)		955	1095	1220	1350	1480
Puissances mini-maxi (CV) / Min-max. HP requirement		50 - 75	60 - 85	70 - 100	80 - 110	-
Largeur de travail (m) / Working width (m)	XM-A Arbre 40 E 235 mm 610/6	1.90	2.35	2.80	3.25	-
Largeur de transport (m) / Transport width (m)		2.00	2.45	2.90	3.35	-
Poids (kg) / Weight (kg)		1045	1185	1325	1465	-

Autres produits de la gamme EUROTECHNICS AGRI

Other EUROTECHNICS AGRI products

Rouleaux arrière / Rear Rollers



- Rouleau Tube RTF Ø 450 mm.
- Cage roller RTF Ø 450 mm.



- Rouleau Spire RSF Ø 450 mm.
- Coil roller RSF Ø 450 mm.



Cachet commercial revendeur
Dealer's stamp

Usine / SAV
JEAN DE BRU
Z.I. L'Estagnol - 11090 CARCASSONNE
FRANCE
Tél. +33 (0)5 49 80 65 59
Fax +33 (0)5 49 80 65 58

Commercial / Marketing
EUROTECHNICS AGRI
ZI - 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN
FRANCE
Tél. +33 (0)5 49 80 29 20
Fax +33 (0)5 49 65 96 16
www.eurotechnicsagri.eu
info@eurotechnics.eu

